

		Kern	Farbe	Windungen ( <b>berechnet</b> )	Windungen ( <b>realisiert</b> )	Draht [mm]	Drahtlänge [cm]
L1	3,3uH	T50-2	rot	26	<b>25</b>	0,6	41,3
L2	2,7uH	T50-2	rot	24	<b>23</b>	0,6	38,1
L11	1,5uH	T50-2	rot	18	<b>16</b>	0,6	28,6
L12	1uH	T50-2	rot	15	<b>15</b>	0,6	23,8
L13	1uH	T50-2	rot	15	<b>14</b>	0,6	23,8
L21	1uH	T50-6	gelb	16	<b>14</b>	0,6	25,4
L22	560nH	T50-6	gelb	12	<b>11</b>	0,6	19,1
L23	470nH	T50-6	gelb	11	<b>10</b>	0,6	17,5
L31	470nH	T50-6	gelb	11	<b>10</b>	0,6	17,5
L32	270nH	T50-6	gelb	9	<b>7</b>	0,6	14,3
L33	270nH	T50-6	gelb	9	<b>8</b>	0,6	14,3
L41	270nH	T50-6	gelb	9	<b>7</b>	0,6	14,3
L42	220nH	T50-6	gelb	8	<b>6</b>	0,6	12,7
L51	330nH	T50-10	schwarz	11	<b>8</b>	0,6	17,5
L52	330nH	T50-10	schwarz	11	<b>8</b>	0,6	17,5
L53	330nH	T50-10	schwarz	11	<b>8</b>	0,6	17,5